

Wind EB-20		
	EB-20	
Внешний вид		
Основная информация		
Номер модели	YNDX-01001-E, YNDX-01001-L	
Размеры ( Д×Ш×В )	1705мм×640мм×1100мм	
Колесная база	1144 мм	
Вес нетто	45 кг	
Макс.скорость	25 км/ч	
Запас хода	80 км (25°C, без ветра, 75кг нагрузки, 20км/ч равномерного движения по асфальтовой дороге)	
Макс. Уклон подъема	14% (примерно 8°)	
Уровень защиты	Велосипед IРХ4, Батарея IРХ7, Контроллер IРХ7	
Аккумулятор	40D 1150D H	
Емкость	48В 1150Вт Литиевая батарея	
Тип Зарядное устройство	Сменная батарея	
Тип	Внешний адаптер заряда (макс. ток 4.3А)	Т
Время зарядки	Примерно 6 часов	
Температура зарядки	10~40°C	
Свет		
Передняя фара	Белый LED	
Задний фонарь	Красный LED с интегрированным сигналами тормоза и поворотов	
Мотор		
Привод	Задний	
Номинальная мощность	$240\mathrm{Br}$	
~		
Тормоза и подвеска		
Передний тормоз	Барабанный тормоз	
Задний тормоз	Барабанный тормоз	-
Передняя подвеска Шины и диски	Пружинная подвеска	
Диаметр переднего диска	20 дюймов	
Диаметр переднего диска  Диаметро заднего диска	20 дюймов	
Шина и камера	Сзади – шина с полиуретановым наполнением, Спереди – шина с надуваемой камерой	
Материал дисков	Алюминиевый сплав	
Оснащение		
Держатель телефона	Диапазон длины телефона 115мм-175мм	
Дисплей	Цвет и информация на дисплее может настраиваться программным путем	
Спидометр	Белым цветом. При возникновении ошибки красным цветом отображается ее код	
Цифры спидометра	Белым цветом, две цифры	
Индикатор заряда батареи	Пяти сегментный индикатор	
Порт USB	USB-A и USB-C, максимальная мощность: 18 Вт	
ІоТ модуль	V I I I DOG	
Тип Дополнительно	Yandex IoT модели D067	
Сигнал	Встроенный электронный звонок	
Дизайн размещения кабелей	Скрытая подножка	1
Подножка	Двухстороння подножка	
F 1	r 1 / 1	